



TVC/24K



TVC/24E

## Chiave Doppia Mappa o Combinazione Elettronica

- Struttura in lamiera d'acciaio pressopiegata e saldata dello spessore di 2 mm.
- Spessore della porta 4 mm.
- 2 catenacci frontali in acciaio nichelato Ø 22 mm.
- Battente rinforzato con piatti di acciaio.
- Predisposizione interna per montaggio kit ventilazione e termostato.
- Kit di ventilazione e termostato opzionale.
- 2 fori laterali per passaggio cavi.
- Fori di aerazione posizionati sulle pareti laterali.
- 4 fori di fissaggio (2 sulla parete posteriore e 2 sulla base).
- Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno.

**Versione K:** •Serratura a chiave  
doppia mappa

**Versione E:** •Serratura elettronica  
con time-delay  
programmabile dall'utente.



## Double-Bitted key or Digital Electronic Combination

- One-piece steel construction with body thickness of 2mm.
- Thickness of door 4mm.
- 2 nickel-plated steel bolts Ø 22mm.
- Reinforced door with steel plates.
- Internal arrangement mounted air kit and thermostat.
- On demand: Air kit and thermostat.
- 2 side holes for cable passage.
- Ventilation holes located on the side walls.
- Base and back fixing holes (2+2).
- Oven dried thermo-hardening powder painting.

**Version K:** **double-bitted key lock**

**Version E:** **electronic lock with  
programmable time-delay**



Art Code	Misure esterne mm.			Misure interne mm.			Dim. porta mm.		Numero catenacci Number of bolts	Peso Weight	Litri Volume
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W			
TVC/24K	240	600	600	225	570	540	210	570	2	24,5	69
TVC/24E	240	600	600	225	570	540	210	570	2	24,5	69

**Optional:** Kit di ventilazione + termostato (non installato) aggiungere la lettera "V" alla fine del codice del prodotto standard.

**On demand:** Air kit and thermostat (not installed) add a "V" at the end of the code.